

sikkens

INTERIOR

# Cetol<sup>®</sup> BL Unitop

シッケンズ木材保護塗料

## セトールBLユニットップ 〈水性〉

F☆☆☆☆

木材本来の色調を保つ無色透明の水性塗料です。  
屋内木部全般に塗装することによって、耐衝撃性・  
耐洗浄性があり、ゴミ・ホコリの付着を防止します。

### 特長

- 低臭、速乾、2回塗り仕上げ
- 薄い塗膜で落ち着いた仕上がり感
- 汚れ防止や木材の黄変防止効果あり
- 引っかき抵抗性、耐衝撃性に優れる

### 塗装仕様

下塗り:セトールBLユニットップ(1回)

上塗り:セトールBLユニットップ(1~2回)

※水が掛かりやすい場所には合計3回塗りをお薦めします。

※下塗り乾燥後、必要に応じて軽くサンディング(#360~400)をしてください。

※成分中に水分を含みますので、保管時等は凍結にご注意ください。



用途	屋内木部:壁、天井、ドア・窓枠、造作部材、家具 カウンターなど		
その他	屋外には使用しないでください。		
塗装用具	刷毛	用具の洗浄	水
乾燥時間 (塗装間隔)	約5時間	比重	1.03
塗装回数	2~3回	標準塗布面積	約17㎡/L/1回塗り
色数	1色(クリアー)	缶容量	2.5L



BLユニットップ クリアー



屋  
内  
用

水  
性