

sikkens

EXTERIOR 水性

Cetol[®] BL Xpro

シッケンズ木材保護塗料

セトールBL X Pro

屋外木部全般に使用可能な汎用性の高い水性タイプの製品です。浸透性が良く通気性塗膜による高い耐候性と、木目を生かす仕上がり感も兼ね備えています。低臭で環境にも優しく、乾燥が早いので短期間の施工も可能です。

特長

- 水性なので低臭・速乾・施工が容易
- 浸透+通気性塗膜による保護効果
- 木目を生かす半透明仕上げ
- 落ち着いた光沢感

塗装仕様

下塗り:セトールBLXpro(1回)
上塗り:セトールBLXpro(1~2回)

- ※より優れた耐候性を発揮させるためには合計3回塗りをお薦めします。
- ※下塗り乾燥後に必要に応じて軽くサンディング(#240~320)してください
- ※水性タイプですので保管時の凍結にご注意ください。
- ※セトールBLXproは水性タイプです。油性タイプの製品と発色が異なる場合があります。



用途	屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア・窓枠、遊具など		
その他	セトールHLSeのメンテナンス(上塗り)にも使用できます。		
塗装用具	刷毛(化繊タイプ推奨)	用具の洗浄	水
乾燥時間 (塗装間隔)	約2~4時間	比重	1.04
塗装回数	2~3回(標準3回塗り)	標準塗布面積	約16㎡/L/1回塗り
色数	5色	缶容量	2.5L



006 ライトオーク



009 ダークオーク



010 ウォールナット



077 ナチュラル



085 チーク