

sikkens

EXTERIOR

# Cetol<sup>®</sup> Deck

シッケンズ木材保護塗料

## セトールデッキ

屋外デッキ、ベランダなどの木部(床部分)を美しく保護するために開発された塗料です。

従来製品に比べ高い紫外線抵抗性を発揮するとともに耐摩耗性に優れるため、靴底などによる摩耗から木材を保護します。

木目を美しく引き立たせるため、ガーデンファニチャーベンチなどにも最適です。

### 特長

- 比較的厚めの塗膜形成
- 中間光沢で美しい家具調の仕上がり感
- 抜群の紫外線抵抗性
- 洗水性、耐摩耗性に優れる

### 塗装仕様

下塗り:セトールHLSe(1回)  
上塗り:セトールデッキ(1~2回)

- ※より優れた耐候性を発揮させるためには合計3回塗りをお薦めします。
- ※下塗りのセトールHLSeは、お好みの色を選んで頂けます。  
(セトールHLSe1回で着色が薄い場合は、重ね塗りをして調整してください。  
但し、厚塗りになり過ぎないようにご注意ください。)
- ※メンテナンスの場合は、セトールデッキからの施工も可能です。  
(着色などの調整を行わない場合)



用途	屋外木部:デッキ(床)、ベンチ、遊具 その他屋外で耐摩耗性を必要とする箇所など		
その他	下塗りには、セトールHLSeを使用してください。		
塗装用具	刷毛	用具の洗浄	塗料用シンナー
乾燥時間 (塗装間隔)	約16時間	比重	0.88
塗装回数	標準 2~3回	標準塗布面積	約15㎡/L/1回塗り
色数	1色	缶容量	1L、5L



078 ナチュラル

