

sikkens

EXTERIOR

# Cetol® Novatech

シッケンズ木材保護塗料

## セトールノバテック

樹脂分の配合量を高めたハインリッドタイプの塗料です。柔軟性の高い塗膜は、外壁などの大きな面積の塗装にも最適です。

浸透性と造膜性を併せ持ち、単独仕上げが可能です。

2回塗りでも優れた耐候性を発揮します。

低溶剤型なので環境にも配慮しています。

### 特長

- 中程度の浸透性と造膜性
- 単独2回塗り仕上げ可能
- 柔軟性の高い塗膜で木材の動きに追従
- 面積の大きい外壁の新規塗装などに適する
- 耐候性も良く、木目を生かした中間光沢の仕上がり

### 塗装仕様

下塗り: セトールノバテック(1回)

上塗り: セトールノバテック(1回)

※より優れた耐候性を発揮させるためには合計2回塗りをお薦めします。

※色調は樹種、塗装回数などにより多少変わることがありますので試し塗りをおすすめします。  
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。




用途	屋外木部:壁、破風、軒天、ドア・窓枠、ポーチ柱、フェンスなど		
その他	デッキ床面などの耐摩耗性が必要な箇所には使用しないでください。		
塗装用具	刷毛	用具の洗浄	塗料用シンナー
乾燥時間 (塗装間隔)	約16時間	比重	0.96
塗装回数	2回	標準塗布面積	約18㎡/L/1回塗り
色数	6色	缶容量	5L



006 ライトオーク



009 ダークオーク



010 ウォールナット



020 エボニー ※



077 ナチュラル



085 チーク

※020 エボニーは2.5Lを2缶入りでのご提供となります。

屋外用