

sikkens

EXTERIOR

Cetol[®] TGL

シッケンズ木材保護塗料

セトールTGL

ドア、窓枠、玄関まわり、その他軒下木部の無色透明仕上げに最適な塗料です。柔軟性、通気性に富んだ厚めの塗膜を形成し木材本来の色調を生かしながら、光沢のある高級な仕上がり感を実現します。高光沢(プラス)と中間光沢(サティン)の2種類の光沢が選べます。

特長

- 厚膜タイプのクリアー塗料(ツヤあり)
- 2種類の光沢(高光沢、中間光沢)
- 光沢保持力に優れる
- 汚染防止効果、洗水性あり

塗装仕様

《クリアー仕上げ》

下塗り: セトールTGL(1回)

上塗り: セトールTGL(1~2回)

《着色+艶出し仕上げ》

下塗り: セトールHLSe(1~2回)

上塗り: セトールTGL(1~2回)

※より優れた耐候性を発揮させるためには合計3回塗りをお薦めします。

※顔料が入っていないので、直射日光に常時さらされる箇所には使用しないでください。



用途	屋外木部: 軒天、ドア・窓枠、ポーチ柱、その他軒下、玄関まわりなど		
その他	デッキ床面などの耐摩耗性が必要な箇所には使用しないでください。直射日光に常時さらされる箇所には着色タイプの製品を使用してください。		
塗装用具	刷毛	用具の洗浄	塗料用シンナー
乾燥時間 (塗装間隔)	約16時間	比重	0.92
塗装回数	2~3回	標準塗布面積	約12㎡/L/1回塗り
色数	1色(2種類の光沢)	缶容量	1L、4L、16L



プラス(高光沢) 000 クリアー



サティン(中間光沢) 000 クリアー