

油ワニス

Aボイル油

 系 統
ボイル油

製品番号 011 011

適用規格

特 長

調合ペイントうすめ液です。

塗装条件 (調合ペイントの場合)

塗 装 方 法	は け				
希 釈 率	0~10%				
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.11				
希 釈 剤					

注) 標準塗付量は個々の条件によって異なります。
標準塗付量は塗装作業に必要な使用量の数値です。

乾燥時間 塗装間隔

項 目	温 度			
	指 触			
乾 燥 時 間	半硬化			
	最 短			
標準塗装間隔	最 長			
	使 用 時 限			

主な適用素材

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	16L
2 混 合 比	
3 色	透 明
4 つ や	
5 仕 上 が り 感	
6 塗 料 比 重	0.90
7 溶 剤 比 重	0.80
8 加 熱 残 分	78%
9 引 火 点	
10 発 火 点	
11 劇 物 表 示 (品名・含有量)	
12 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	
13 使 用 有 機 溶 剤 別	第3種
14 消 防 法 に よ る 危 険 物 区 分	可燃性液体類
15 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	

主な適用旧塗膜

主な適用下塗塗料

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 1) Aボイル油を含んだウエスをそのまま放置すると、白煙を吹いたり、自然発火することがあるので、使用したウエスなどは放置せずすみやかに焼却、水没処理して下さい。
- 2) その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはMSDS(化学物質安全等データシート)を参照して下さい。

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

本製品説明書の内容には、予告なくして変更することがありますのであらかじめご了承ください。